

INFOS PRODUIT – GRANULÉS BOIS

LES 3 AVANTAGES

1 ÉCO-RESPONSABLES

- **Made in France** : Les granulés sont issus de forêts françaises situées autour des sites de fabrication **sélectionnés par AVIA répondant à un cahier des charges normé et responsable** : Cela permet de **limiter fortement le transport routier**. Favorise **l'économie locale** : l'emploi local de qualité de vie en France.
- **100% résineux** : Les granulés AVIA sont issus de 100% de bois résineux Français et issus de **forêts durablement gérées** grâce aux producteurs sélectionnés qui sont certifiés PEFC tout ou partie.
- **Sac 100% recyclable** : en fonction des sites d'ensachage, le sac AVIA provient à minima de 30% de plastique recyclé.



2 QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Les granulés répondent à la norme DIN+.
- Des tests sont faits en laboratoire pour s'assurer de la qualité et de la constance des pellets (suivant l'origine de la fabrication en France, à chaque campagne de production ou plusieurs fois par jour selon les critères DIN+).

3 PERFORMANT

- La **fréquence d'entretien** de vos appareils est **réduite** grâce aux faibles taux de cendres et de taux de fines que génèrent l'usage des AVIA PELLETS PREMIUM.
- La faible teneur en poussière et une humidité permet d'éviter tout bourrage ou encrassage et permet d'assurer une **meilleure durée de vie de vos appareils**.
- La constance de la granulométrie des pellets permet un **écoulement sans gêne dans votre système** d'alimentation.
- AVIA PELLETS PREMIUM est certifié pour assurer un pouvoir calorifique de minimum 4,6 kwh/kg ce qui permet un **impact consommation plus faible des équipements** de chauffage.

STOCKAGE

Les granulés devront être entreposés dans un local fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité pour assurer leur meilleur rendement.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre : 6 mm.
- Longueur : 3.15 à 40 mm (1% de la quantité totale peut-être $\leq$ 45 mm).
- Taux d'humidité : $\leq$ 10%.
- Taux de cendre : $\leq$ 0,6%.
- Pouvoir calorifique : $\geq$ 4,6 kWh/kg.
- Quantité de fines : $\leq$ 0,5% (pour le vrac, la quantité de fines est $\leq$ 1%).
- Température de fusion des cendres : 1200°C.

MATÉRIELS COMPATIBLES



**Poêle
à granulés**



**Insert
à granulés**



**Chaudière
à granulés**



4001 Route de Tulle - 19270 SAINTE-FÉRÉOLE

☎ 05 55 24 98 04

✉ poignet.bois.chauffage@gmail.com

www.poignet-bois-de-chauffage-19-46.com